810 - 2K Пластификатор Гланц

Описание:

810 е универсален 2К еластификатор за всички MS and ЛОС системи лакове и бои. Подходящ е за използване с фюлерите и боите за пластмаса на General. 810 придава висока дълготрйна еластичност.

Подготовка:

- Може да се използва за всички автомобилни пластмасови панели.
- Добавете 15% еластификатор към бои, лакове и фюлери при работа с пластмаси със средна до голема твърдост.
- Добавете 50% еластификатор към бои, лакове и фюлери при работа с меки пластмаси.

Точка на възпламеняване: 27ºC /80.6ºF

Съдържание на твърди частици: 57.0 %

Специфично тегло: 0.99 g/cm³

Почистване на оборудването Почистете след употреба с почистващ разредител General.

Важни забележки:
- General 2K Еластификатор трябва да се добави ПРЕДИ втвърдителя.
- За оптимизиране на шлайфането така еластифицираните фюлери трябва да бъдат сушени 45 min при температура на панела 60-65 ° C. 810 Може да бъде добавен в максимални пропорци от 1:1 за постигането на максимален еластичен ефект.
- В случаите, когато 810 се добавя към General 2K системи, съхненето се забавя.

Безопасност:
• Вижте Информационния лист за безопасност на материала (MSDS) за пълни инструкции за безопасност. Посоченият технически лист с данни е съставен добросъвестно за ваше удобство и насоки. Никаква гаранция, изрична или подразбираща се, не е предвидена или дадена от информацията в този лист.
• Забележка: General препоръчва нашите продукти да не се използват под 10° C. Употребата под 10°C може да доведе до удължено време за съхнене или повреда на продукта.

Лист с данни за продукта

Производител: General Paint Co. S.A.L.. Ливан
Вносител: Димас пласт ЕООД 02/ 978 31 71, www.carchemie.com гр.София , бул.Асен Йорданов 11