
9700 – Wash Primer

Описание:


Антикорозионен chromate free clinging primer. 9700 ускорява процеса на поправка като елиминира нуждата от грунд там, където не е нужен дебел слой. Съдържа специални пигменти за осигуряване на изключителна защита срещу корозия. 9700 директно се захваща към стиманени плоскости и сплави и е адаптиран към всички бои и лакове “General”.
В допълнение специално свойство на грунда 9700 е, че при нужда може да се използва като substrate за полиестерните китове “General”.

Подходящи основи:

- Всички традиционни повърхности след обезмасляване и шлайфане
- Железни ламарини
- Алуминий и леки сплави
- Галванизирана стомана и електропоцинковани ламарини
- Боядисани повърхности
- Полиестерни китове General



Смесване 1:1 с втвърдител 9732
Отворено време: 5 до 6 дни



18-20 сек. / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)



Дюза 1.6 – 1.8 mm
3.0 – 4.0 bar входно налягане
HVLP 1.5-1.8 mm ; максимум 0.8 bar при
въздушната капачка



2 слоя - 20-25 µm за слой
Ако е нужна по- голяма дебелина на основата, нанесете един слой, последван от какъвто и да е грунд или запечатка General.



35-40 минути при 20 °C (68 °F)

Лист с данни за продукта

Производител: General Paint Co. S.A.L.. Ливан
Вносител: Димас пласт ЕООД 02/ 978 31 71, www.carchemie.com гр.София , бул.Асен Йорданов 11

9700 – Wash Primer



Леко мокро шлайфане с P800 – P1000
Леко сухо шлайфане с P400 - P500



Почистете повърхността от замърсяване преди нанасянето на боя



Носете подходящи предпазни средства

VOC (2004/42/EC): 2004/42/IIB (c) (780)700. Граничната стойност на ЕС за този продукт (продуктова категория IIB. c) в готова за употреба форма е максимум 780g/ltr. Съдържанието на VOC на този продукт в готова за употреба форма е максимум 700g/l.

Точка на възпламеняване: 20°C (70 °F)

Съдържание на твърди частици: 42.5% от теглото при предварително разреждане

Покритие: 10-11 m^2/l при 25 µm дебелина на слоя (теоритично)

Специфично тегло: 1.105 kg/cm^3

SDS: Вижте информационния лист за безопасност

Лист с данни за продукта

Производител: General Paint Co. S.A.L.. Ливан
Вносител: Димас пласт ЕООД 02/ 978 31 71, www.carchemie.com гр.София , бул.Асен Йорданов 11