



S2012- Разредител за смесване

Описание:

Този продукт е разработен, за да подпомогне бояджията в процеса на смесване на 2К цветове.

Подходящ:

За Genrock 2K системи

Обемно съотношение на смесване:

Добавете 500% към готовия за пръскане материал. Намалете налягането на въздуха до 1,5 бара.

Приложение:

- Активирайте, изгънете и нанесете 2к цвята и прозрачни слоеве в средни слоеве до непрозрачност без проблясване между слоевете.
- Изпразнете пистолета за пръскане, като оставите малко количество активирана боя или прозрачен, без изблик между слоевете, добавете 100% от S2012, разклатете и нанесете в леки до средни слоеве, за да разтопите остатъка от пръскането по ръбовете.
- Добавете още 200% от S2012 към пистолета за пръскане, разклатете и разтопете останалата част от спрея с леки до средни слоеве.
- Накрая добавете S2012 към изпражнения пистолет за пръскане и нанесете върху останалата част от нашкурено покритие.
- За точков ремонт започнете и завършете с 1,5 бара.
- За нормално смесване поддържайте налягането на въздуха до 2 бара и го намалете до 1,5, когато прилагате S2012.
- Цялото нанасяне трябва да бъде в рамките на шлайфаната/нашкурена зона.

Важни забележки:

Само за професионална употреба!

Почистване на оборудването:

След употреба почистете с разредител General Cleaning.



Носете подходящи предпазни средства



S2012- Разредител за смесване

**Точка на
възпламеняване:**

14°C

**Специфично
тегло:**

0.88778 g/cm³

SDS:

Вижте информационния лист за безопасност

Трябва да се спазват предупрежденията, показани на етикетите на продукта. Информацията, съдържаща се тук, представя текущото състояние на нашите познания и е предназначена като ръководство за нашите продукти и тяхната употреба.

Лист с данни за продукта